

Koch Bio Kalkfarbe



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0006 - 0008, 0918 - 0920, Datum 01.01.2016, DE

Sonstiges		System	Kalk - System
Qualität:	DIN 55946	Verarbeiten	rollen, bürsten
Zur Verarbeitung	fertig	Wenn verdünnen dann zwingend mit:	Koch Ecoprimer Kalk Sinterwasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung Temperatur:	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr – 0,25 Ltr./ qm.
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 080112
EG-Abfallschlüssel	Nr. 08 01 12	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet kräftig mit Quirl rühren	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch	beachten nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 12
EU Zoll Tarifnummer	32100090	Dichte	ca. 1,35 g/ml
Lösemittel / VOC	0 %	Kunststoffdispersion	0 %
Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen		
Abtönen	Ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) maximal 5 %. Bei Kalkfarben ist eine Wolkenbildung normal. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

Airless Anwendungen

Nicht geeignet.

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farbe	Innenbereich für Allergiker geeignet	Abrieb Klasse	Deckkraft Klasse	Farbton	
Bio Kalkfarbe	X	X	3	2	Weiß, RAL 9010 matt
Farbe	stark schimmelhemmend				
Bio Kalkfarbe				X	

Sandender Untergrund:

Mit Koch Ecoprimer FixAtiv vorbehandeln.

Unebene Flächen:

Glätten mit Koch Restaurator Bio Kalk Stucco Creativ

Geeignet auf:	zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Silikatgrund	Zwingend erforderlich: Nr. 0314Koch Ecoprimer Sil Streichgrund PIG
Kalkputzen, Kalkzementputzen, saugfähigen Natursteinen, Lehmputz, Gipsputz, Gipsplatten	X	X
Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Mineralbasis, Naturharzfarben		X
Altbeschichtungen: Kalkfarbe , Lehmfarbe	X	

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe und auf Tapeten

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklariierung)

Marmorsumpfkalk, Kreide, Casein, Titandioxid, natürliche Kohlenhydrate, Methylcellulose, Wasser und diverse natürliche pflanzliche Öle, ohne Kunststoffdispersion

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu