

**Koch Lehmano Bio Lehm Streichputz**  
**Körnung 0,5 mm und 1,0 mm**  
**Technisches Merkblatt**



Artikel Nr. 0274 - 0275, Datum 28.01.2019, DE, Seite 1 -2

| Sonstiges                          |   | System                 | Biofarben - System                           |
|------------------------------------|---|------------------------|--|
| Qualität:                          | DIN 13300   | Verarbeiten            | Roller, Bürste                               |
| Zur Verarbeitung                   | fertig  | Lösemittel /VOC.       | 0 %  |
| Probeflächen anlegen:              | zwingend  | Trocknungszeit         | 10 Stunden                                   |
| Verarbeitung                       | +10°C   | Verbrauch              | 0,40 – 0,50 Ltr./ qm.                        |
| Temperatur:                        |   | Transportkennzeichen   | entfällt                                     |
| Lagerung:                          | Frostfrei   | Verdünnen              | Wasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde |
| Kennzeichnung nach GefStoffV       | nicht kennzeichnungspflichtig   | Arbeitsgeräte          | Wasser                                       |
| EG-Abfallschlüssel                 | EWC-Code : 080120   | Reinigung              |  |
| Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch | Anstrichmittel.   | Sicherheitsdatenblatt: | beachten                                     |
| Anstriche                          | nicht geeignet  | Gebrauch               | nicht für den Verzehr bestimmt               |
| EU Zoll Tarifnummer                | kräftig mit Quirl rühren  | PH- Wert               | ca. 7 - 8                                    |
| Kunststoffdispersion               | 1 - 2 x   | Dichte                 | Ca 1,30 g/ml                                 |
|                                    | 32100090  | Haltbar bis:           | 9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen      |
| Abtönen                            | 0 %   |                        |  |
| Untergrund muss:                   | Erhältlich maschinell getönt nach Koch Farbenwerk Farbkarte Exclusiv, oder ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat maximal 5 %. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden. |                        |  |
|                                    | tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:   |                        |  |

**Geeignet für:**

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

| Farben               | Innenbereich | für Allergiker geeignet | Farbton       |
|----------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| Bio Lehm Streichputz | X            | X                       | Altweiß, matt |

**Überbrücken von Unebenheiten**

Der Bio Lehm Streichputz mit der Körnung 1,0 mm überbrückt auch kleine Unebenheiten

| Geeignet auf:   | Zwingend erforderlich: KOCH Ecoprimer Bio Tiefengrund |
|---|---|
| Kalkputz, Kalkzementputz, saugfähigen Natursteine, Gipsputz, Gipsplatten, Lehm, Beton, Faserputz, Ausbauplatten | Für gleichmäßig saugenden Untergrund                  |
| Altbeschichtungen: Siliconharzfarben, Kunststoffdispersionsfarben, Naturharzfarben                              |   |

|  |   |
|--|---|
|  | X |
|  | X |

**Nicht geeignet auf: Latexfarbe, Tapeten, schlecht saugende Untergründe**

**Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte**

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Es kann in Einzelfällen zu Zersetzungen kommen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Biofarben-Systems sind.

**Zusammensetzung ( Volldeklarierung )**

Mineralische Füllstoffe, Kreide, Kaolin, Talkum, Lehm, Quarz, Bindemittel Biobinol, Charltonweiß , Leinöl, Wasser, Xanthan,

**Kennzeichnung**

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

### Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

### Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu

| Sonstiges                          |  | System                            | Kalk - System  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Qualität:                          | DIN 55946                                  | Verarbeiten                       | rollen, bürsten  |
| Zur Verarbeitung                   | fertig                                     | Wenn verdünnen dann zwingend mit: | Koch Ecoprimer Kalk<br>Sinterwasser maximal 5 %<br>sofern nicht getönt wurde |
| Probeflächen anlegen:              | zwingend                                   | Trocknungszeit                    | 12 Stunden   |
| Verarbeitung                       | +10°C                                      | Verbrauch                         | 0,40 - 0,5 Kg./ qm.  |
| Temperatur:                        | Frostfrei                                  | Transportkennzeichen              | entfällt   |
| Lagerung:                          | nicht                                      | Abfallschlüssel-Nr.               | (EAKV 2002): 080112  |
| Kennzeichnung nach GefStoffV       | kennzeichnungspflichtig                    | Arbeitsgeräte Reinigung           | Wasser   |
| EG-Abfallschlüssel                 | Nr. 08 01 12                               | Sicherheitsdatenblatt:            | beachten   |
| Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch | nicht geeignet<br>kräftig mit Quirl rühren | Gebrauch                          | nicht für den Verzehr  |

|                     |   |  |           |
|---------------------|---|--|-----------|
| Anstriche           | 1 - 2 x   | PH- Wert<br>Dichte<br>Kunststoffdispersion | bestimmt  |
| EU Zoll Tarifnummer | 32149000  |  | ca. 12    |
| Lösemittel / VOC    | 0 %   |  | 1,55 g/ml |
| Haltbar bis:        | 9 Monate, kühl, frostfrei,<br>verschlossen  |  | 0 %       |
| Abtönen             | Ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) maximal 5 %.<br>Bei Kalk Rollputze ist eine Wolkenbildung normal. Getönter Putz darf nicht verdünnt werden. |  |           |
| Untergrund muss:    | tragfähig, sauber, trocken, ohne wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)<br>Grundierung:  |  |           |

**Geeignet für:**

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

**Airless Anwendungen**

Nicht geeignet.

| Putz                 | Innenbereich                 | für Allergiker geeignet | Abrieb Klasse | Deckkraft | Farbton             |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| Bio Kalk Streichputz | X                            | X                       |               | 2         | Weiß, RAL 9010 matt |
| <b>Putz</b>          | <b>stark Schimmelhemmend</b> |                         |               |           |                     |
| Bio Kalk Streichputz | X                            |                         |               |           |                     |

| Geeignet auf:  | zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Silikatgrund | Zwingend erforderlich: Nr. 0314 Koch Ecoprimer Sil Streichgrund PIG |
|--|---|---|
| Kalkputzen, Kalkzementputzen, saugfähigen Natursteinen, Lehmputz, Gipsputz, Gipsplatten          | X   | X   |
| Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Mineralbasis, Naturharzfarben |   | x   |
| Altbeschichtung: Kalkfarben, Lehmfarbe   | X   |   |

**Sandender Untergrund:**

Mit Koch Ecoprimer FixAtiv vorbehandeln.

**Unebene Flächen:**

Glätten mit Koch Restaurator Bio Kalk Stucco Creativ (Spachtelmasse)

**Nicht geeignet auf:**

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe, Tapeten, Vliestapete

**Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte**

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk-Systems sind.

**Zusammensetzung ( Volldeklarierung )**

Marmorsumpfkalk, Kreide, Sand, Casein, Pflanzenstärke, Titandioxid, Methylcellulose, Wasser und diverse natürliche pflanzliche Öle, ohne Kunststoffdispersion

**Kennzeichnung**

|                                 |  |   |            |
|---------------------------------|--|---|------------|
| Reizend                         | Xi   | Reizt die Haut  | R38        |
| Gefahr Augenschaden             | S2   | Nicht an Kindern geben.   | S 24/25    |
| Berührung Augen, Haut vermeiden | S 26   | Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen. | S 36/37/39 |
| Bei Arbeiten                    | Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen. |   |            |

**Sicherheitshinweis**

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

**Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:**

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
Tel. (+49) 07942 – 941322  
E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet [www.koch-farbenwerk.eu](http://www.koch-farbenwerk.eu)