

# Koch Lehmano Bio Lehm Streichputz



## Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0274 - 0275, Datum 28.01.2019, DE, Seite 1 -2

Sonstiges		System	Biofarben - System
Qualität:	DIN 13300	Verarbeiten	Roller, Bürste
Zur Verarbeitung	fertig	Lösemittel /VOC.	0 %
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	10 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,40 – 0,50 Ltr./ qm.
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Verdünnen	Wasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte	Wasser
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080120	Reinigung	
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	Anstrichmittel.	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Anstriche	nicht geeignet	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
EU Zoll Tarifnummer	kräftig mit Quirl rühren	PH- Wert	ca. 7 - 8
Kunststoffdispersion	1 - 2 x	Dichte	Ca 1,30 g/ml
	32100090	Haltbar bis:	9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen
Abtönen	0 %		
Untergrund muss:	Erhältlich maschinell getönt nach Koch Farbenwerk Farbkarte Exclusiv, oder ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat maximal 5 %. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden.		
	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

### Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farben	Innenbereich	für Allergiker geeignet	Farbton
Bio Lehm Streichputz	X	X	Altweiß, matt

### Überbrücken von Unebenheiten

Der Bio Lehm Streichputz mit der Körnung 1,0 mm überbrückt auch kleine Unebenheiten

Geeignet auf:	Zwingend erforderlich: KOCH Ecoprimer Bio Tiefengrund
Kalkputz, Kalkzementputz, saugfähigen Natursteine, Gipsputz, Gipsplatten, Lehm, Beton, Faserputz, Ausbauplatten	Für gleichmäßig saugenden Untergrund
Altbeschichtungen: Siliconharzfarben, Kunststoffdispersionsfarben, Naturharzfarben	

	X
	X

### Nicht geeignet auf: Latexfarbe, Tapeten, schlecht saugende Untergründe

### Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukten

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Es kann in Einzelfällen zu Zersetzungen kommen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Biofarben-Systems sind.

### Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Mineralische Füllstoffe, Kreide, Kaolin, Talkum, Lehm, Quarz, Pflanzenstärke, Pflanzencellulose, Charltonweiß, Silikat, Methylcellulose, Leinöl, Wasser, Xanthan, Guarkernmehl,

### Kennzeichnung

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

### Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

### Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu

Sonstiges		System	Kalk - System
Qualität:	DIN 55946	Verarbeiten	rollen, bürsten
Zur Verarbeitung	fertig	Wenn verdünnen dann zwingend mit:	Koch Ecoprimer Kalk Sinterwasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,40 - 0,5 Kg./ qm.
Temperatur:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	nicht	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 080112
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	Nr. 08 01 12	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	nicht für den Verzehr

Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert Dichte Kunststoffdispersion	bestimmt ca. 12
EU Zoll Tarifnummer	32149000		1,55 g/ml
Lösemittel / VOC	0 %		0 %
Haltbar bis:	9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen		
Abtönen	Ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) maximal 5 %. Bei Kalk Rollputze ist eine Wolkenbildung normal. Getönter Putz darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

### Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

### Airless Anwendungen

Nicht geeignet.

Putz	Innenbereich	für Allergiker geeignet	Abrieb Klasse	Deckkraft	Farbton
Bio Kalk Streichputz	X	X		2	Weiß, RAL 9010 matt
<b>Putz</b>	<b>stark Schimmelhemmend</b>				
Bio Kalk Streichputz	X				

Geeignet auf:	zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Silikatgrund	Zwingend erforderlich: Nr. 0314 Koch Ecoprimer Sil Streichgrund PIG
Kalkputzen, Kalkzementputzen, saugfähigen Natursteinen, Lehmputz, Gipsputz, Gipsplatten	X	X
Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Mineralbasis, Naturharzfarben		x
Altbeschichtung: Kalkfarben, Lehmfarbe	X	

### Sandender Untergrund:

Mit Koch Ecoprimer FixAtiv vorbehandeln.

### Unebene Flächen:

Glätten mit Koch Restaurator Bio Kalk Stucco Creativ (Spachtelmasse)

### Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe, Tapeten, Vliestapete

### Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk-Systems sind.

### Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Marmorsumpfkalk, Kreide, Sand, Casein, Pflanzenstärke, Titandioxid, Methylcellulose, Wasser und diverse natürliche pflanzliche Öle, ohne Kunststoffdispersion

### Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

### Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

### Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
Tel. (+49) 07942 – 941322  
E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet [www.koch-farbenwerk.eu](http://www.koch-farbenwerk.eu)