

**Koch Biokosil Naturstein Imprägnierung,
Versiegelung, Fleckstop
Technisches Merkblatt**



Artikel Nr. 0308 – 0309, Datum 01.01.2016, Seite 1 - 2, DE

Anwendung

Macht den Baustoff Wasser abweisend Witterungsbeständig. Schützt den Baustoff vor Schimmel, Moosbildung, Öl, Fett und Schmutzbefall

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Sonstiges

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Zur Verarbeitung | fertig | Verarbeiten | rollen, bürsten, spritzen |
| Probeflächen anlegen: | zwingend | Trocknungszeit | 12 Stunden |
| Verarbeitung | +10°C | Verbrauch | --. |
| Temperatur: | | Transportkennzeichen | entfällt |
| Lagerung: | Frostfrei | Abfallschlüssel-Nr. | (EAKV 2002): 31442 |
| Kennzeichnung nach GefStoffV | nicht kennzeichnungspflichtig | Arbeitsgeräte Reinigung | Wasser |
| EG-Abfallschlüssel | Nr. 31442 | Sicherheitsdatenblatt: | beachten |
| Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch | nicht geeignet | Gebrauch | nicht für den Verzehr bestimmt |
| Verdünnen | kräftig mit Quirl rühren | Dichte | ca.1,10g/ml |
| Anstriche | Wasser maximal bis 10 % | PH- Wert | ca. 11,5 |
| Zolltarifnummer | 1 - 2 x | Lösemittel / VOC | 0 % |
| Kunststoffdispersion | 38249070 | Haltbar bis: | 9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen |
| Untergrund muss: | 0 % | | |
| | tragfähig, sauber, trocken, saugfähig, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung. | | |

Verbrauch

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Naturstein, Sandstein, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel | 300 – 500 ml / qm | Klinker, Hohlblock , Schiefer, Splitstein, Fliesenfugen | 150 – 300 ml / qm |
| Faserzementplatten | 200 – 300 ml / qm | | |

Airless Anwendungen

Siehe: Technisches Merkblatt Airless

Verarbeitung

Produkt gleichmäßig verstreichen, Tropfenbildung vermeiden Pfützen nicht zulassen, überflüssiges Material gleichmäßig verteilen. Nach abtrocknen des Arbeitsgangs den nächsten Arbeitsgang beginnen. Bei Regen, Feuchtigkeit ist die Verarbeitung einzustellen die bereits bearbeiteten Teile sind vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen.

| Produkt | Innenbereich | Außenbereich | Abrieb Klasse | Farbton |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 0308 - 0309 Biokosil Naturstein Imprägnierung, Versiegelung, | X | X | | Transparent |

Geeignet auf:

| | |
|---|---|
| Naturstein, Ziegel, Klinker, Terrakottea, Sandstein, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel, Klinker, Hohlblock, Stein, Beton, Schiefer, Splitstein, Fliesenfugen, Faserzementplatten. | X |
|---|---|

Nicht geeignet auf:

Schlecht oder nicht saugenden Untergrund

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus Wasserglas, Wasser, Sol, Schmierseife, Beifügung von diversen biologischen, mineralischen Hilfsstoffen (ohne Kunststoffdispersion, Lösemittel)

Kennzeichnung

| | | | |
|---------------------------------|------|---|------------|
| Reizend | Xi | Reizt die Haut | R38 |
| Gefahr Augenschaden | S2 | Nicht an Kindern geben. | S 24/25 |
| Berührung Augen, Haut vermeiden | S 26 | Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen. | S 36/37/39 |
| Bei Arbeiten | | Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen. | |

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu