

Koch Perkolit Bio Schimmel Ex / Entferner

Schimmelentferner ohne Gift



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0411 - 0414, Datum 16.07.2020, Seite 1, DE

Anwendung

- Atmungsaktiv
- Chlor 0 %
- beseitigt Bakterien, Pilze, Sporen, Algen
- für sensiblen Wohnbereich
- leicht biologisch abbaubar
- nicht endzündlich, stark alkalisch
- vorbeugend gegen Neubildung von Schimmel und Bakterien
- desinfizierend
- sofort wirksam
- sofort begehbar, bewohnbar
- Für professionellen Einsatz verwendbar

Geeignet für:

Für den innen und Außenbereich. Mit den Wirkstoffen Ethanol und Kalk. Für Wohn - und Gewerberäume denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Sanitärbereich, Kellerräume, Küche, Dachgeschoss, Weinkeller usw. geeignet.

Durch die Wirkstoffe Alkohol und Kalk Partikel kann der Schimmel ganz ohne Fungizide und Chlor entfernt werden. Der Alkohol wirkt desinfizierend und entfernt den Schimmel und tötet ihn ab. Der alkalische Kalk dringt tief in den Baustoff ein und vernichtet verbleibende Schimmelsporen, Wasser verdunstet die alkalischen Kalkpartikel verbleiben im Baustoff. Durch die Eigenschaft von Kalk mit seine Alkalität wird eine Langzeitwirkung gegen Schimmel erzeugt.

Sonstiges

Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	sprühen, pinseln, bürsten
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	8 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	100 – 300 ml m ²
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Abfallschlüssel-Nr.	EAK: 16 00 00, 16 09 00, 16 09 03
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
Entsorgung	Tapeten über Hausmüll	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Verdünnen	Wasser 0%	Haltbar	12 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 12
Dichte	ca.1,10 g/ml	Kunststoffdispersion	0 %

Geeignet auf:

Auf alle mineralischen und saugenden Untergründe wie: Putz, Fugen, Terrassen, Kacheln, Ziegel, Stein, Mörtel, Marmor, Böden, Beton, Holz, Keramikfliesen

Farben	Innenbereich	Außenbereich	Farbton
Bio Schimmel Ex / entferner	X	X	Transparent

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus Ethanol, Kalk, Wasser, Pottasche, Beifügung von diversen biologischen, mineralischen Hilfsstoffen (ohne Kunststoffe und Konservierungsmittel)

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Dampf nicht einatmen.	S 23	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.	S 46
		Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.	S 51
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu