## Ausschreibungstexte

# KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz Nr. 0215, 0220, auf Altanstriche Kunststoffdispersionsfarben Innenbereich

| ₋fd-<br>Nr. | Stück-<br>zahl | Gegenstand  | Preis pro<br>Einheit € | Betrag<br>€ |
|-------------|----------------|---|------------------------|-------------|
|             |                | qm  |                        |             |
|             |                | Bauteil, Lage, Beschaffenheit   |                        |             |
|             |                | Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.   |                        |             |
|             |                | Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.  |                        |             |
|             |                | Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.  |                        |             |
|             |                | Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen.  |                        |             |
|             |                | Neuputzstellen<br>mit KOCH Bio Sil Streichgrund PIG einstreichen. An Neuputz-<br>Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich.<br>Vorbereitung der Oberfläche   |                        |             |
|             |                | Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen.<br>Probefläche anlegen   |                        |             |
|             |                | <b>Zulage:</b> ausbessern schadhafter Stellen mit Putz und an die Struktur anpassen.  |                        |             |
|             |                | für den qm  |                        |             |
|             |                | Zulage: Grundieren mit: KOCH Bio Sil Streichgrund PIG, Art Nr. 0314 Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral diffussionsoffen für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen.  für den qm |                        |             |
|             |                | rui den qiii  |                        |             |

#### Zulage:

ausbessern schadhafter Stellen mit:

### **KOCH Restaurator Kalk Stucco Creativ Art. Nr. 0205**

auf Sumpfkalkbasis

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein Abziehbar: bis auf Null

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Auftragen: bis 2 mm Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral schrumpfarm

Auftragen mit Kelle oder Spachtel glätten und Struktur anpassen.

für den qm

#### **Anstrich mit:**

## **KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz**

auf Sumpfkalkbasis mit Casein für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral diffussionsoffen

stark schimmelhemmend

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

Sollte bis 5 % verdünnt werden zwingend mit KOCH Kalk

Sinterwasser

Art Nr. 0215, Körnung 0,5 mm für den qm Art Nr. 0220, Körnung 0,8 mm für den qm

## Zulage:

# KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz Art Nr 0215, Körnung 0,5 mm

oder

# KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz Art Nr 0220, Körnung 0,8 mm

Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr. 0601 – 0760, Farbton nach Angaben der Bauleitung.

Zulagenpreis für leicht getönt für den qm
Zulagenpreis für mittelgetönte für den qm
für den qm