

## Ausschreibungstexte

KOCH Bio Kalkfarben Nr. 0006, 0009, 0010, 0050, 0012, auf Altbeschichtung Kunststoffdispersionsfarben, Acrylfarben, Silikonharzfarben Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Bauteil, Lage, Beschaffenheit</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen.</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhafte Untergrund kennzeichnen. Probefläche anlegen.</p> <p><b>Neuputzstellen</b>                      mit Nr. 0314 <b>KOCH Bio Sil Streichgrund PIG</b> einstreichen. An Neuputz-Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich.</p> <p><b>Zulage:</b>                      Putzfläche grundieren mit:  <b>KOCH Bio Sil Streichgrund PIG, Art Nr. 0314</b>                      Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt                      Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102                      Für Allergiker geeignet                      ohne Kunststoffdispersion                      ohne Acrylat, Styrolacrylatharz                      ohne Harze                      ohne Weichmacher                      ohne Lösemittel                      ohne ätherische Öle                      voll Deklariert                      geruchsneutral                      diffusionsoffen                      für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.                      Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen.</p> <p style="text-align: right;"><b>für den qm</b></p>		

**Zulage:**

ausbessern schadhafter Stellen mit:

**KOCH Restaurator Kalk Stucco Creativ Art. Nr. 0205**

auf Sumpfkalkbasis

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Abziehbar: bis auf Null

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Auftragen: bis 2 mm

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

schrumpfarm

Auftragen mit Kelle oder Spachtel glätten und Struktur anpassen.

**für den qm**

**Voranstrich**

Grundieren mit: (zur besseren Haftung und Struktur erwünscht wird)

**KOCH Restaurator Bio Kalk Grundierung PIG-QU, Art Nr.**

**0225**

Farbe: Weiß ohne Titandioxid stumpfmatt

Korngröße: Quarz 0,4 mm

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

auf Sumpfkalkbasis

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

**für den qm**

**Deckender Anstrich:**

mit:

**KOCH Bio Kalkfarbe Art Nr. 0006**

auf Sumpfkalkbasis mit Casein

für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,

Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle

oder Bürste

**für den qm**

oder mit

**KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse Art Nr. 0050**

auf Sumpfkalkbasis mit Casein

für historische Oberflächenoptik

PH: 11,5

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

stark schimmelhemmend

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,

Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle

oder Bürste

**für den qm**

oder mit  
**KOCH Bio Kalkfarbe Trend Color Art Nr. 0012**  
auf Sumpfkalkbasis mit Casein  
für historische Oberflächenoptik  
PH: ca. 11  
Farbton: Nach Koch Farbenwerk Exklusiv Farbkarte Preiskasse 1  
– 3 Farbe Nr. ....,.  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
stark schimmelhemmend  
Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH Kalk Sinterwasser,  
Schlußanstrich unverdünnt auftragen. Auftragen mit der Rolle  
oder Bürste

**für den qm**

oder mit  
**KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009**  
auf Sumpfkalkbasis  
für historische Oberflächenoptik  
ohne Titandioxid  
PH: 11,5  
Farbe: Weiß stumpfmatt  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
stark schimmelhemmend  
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.  
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen  
unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle  
oder Bürste

**für den qm**

oder mit  
**KOCH Restaurator Kalkfarbe Plus, Art Nr. 0010**  
auf Sumpfkalkbasis  
für historische Oberflächenoptik  
mit Titandioxid  
PH: 11,5  
Farbe: Weiß stumpfmatt  
Für Allergiker geeignet  
ohne Kunststoffdispersion  
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz  
ohne Harze  
ohne Weichmacher  
ohne Lösemittel  
ohne ätherische Öle  
voll Deklariert  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
stark schimmelhemmend  
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.  
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen  
unverdünnt mindestens 2 x auftragen. Auftragen mit der Rolle  
oder Bürste

**für den qm**

**Zulage:**  
**KOCH Bio Premium Kalkfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0050**  
oder mit:  
**KOCH Bio Kalkfarbe, Art Nr. 0006**  
oder mit:  
**KOCH Restaurator Kalkfarbe Art Nr. 0009**  
Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat  
(alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.  
0601 – 0760,  
Farbton nach Angaben der Bauleitung.

Zulagenpreis	<b>für den qm</b>
Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne .....	<b>für den qm</b>
Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne .....	<b>für den qm</b>

**Zulage:**  
**KOCH Restaurator Kalkfarbe, Art Nr. 0009** abtönen ab Werk  
getönt Farbe nach der Koch Farbenwerk HISTORIC Farbkarte.

Zulagenpreis	<b>für den qm</b>
Zulagenpreis Preisgruppe 1, Farbton Nr. ....	<b>für den qm</b>
Zulagenpreis Preisgruppe 2, Farbton Nr. ....	<b>für den qm</b>