

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Silikatfarben Nr. 0295, 0254, 0250 auf Putze der Mörtelgruppen P I, II, III, IV c, d, V b sowie Beton, Sichtmauerwerk Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Untergrund: Putze der Mörtelgruppen P I, II, III, IV c, d, V b sowie Beton, Sichtmauerwerk</p> <p>Anforderung: Oberflächenoptik</p> <p>Besondere Leistungen</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Falls erforderlich, Untergrund artgleich ausbessern.</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p>Neuputzstellen Mit Nr. 0470 KOCH Bio Silikatgrund unverdünnt einstreichen.</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafter Stellen mit: KOCH Bio Silikat Spachtel Art. Nr. 0203 Abziehbar: bis auf Null Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt Korngröße: Fein Schichtdicke maximal: 2 mm Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt mit der Kelle oder Spachtel auftragen, glätten, Struktur anpassen</p> <p style="text-align: right;">für den qm</p>		

Zulage:

Putzfläche grundieren mit:

KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470

Farbe: Transparent

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

oder mit:

KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471

Farbe: leicht Weiß pigmentiert

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

oder mit:

(Zur besseren Haftung und Struktur)

KOCH Bio Silikat Haft & Sperrgrundierung PIG-QU Art Nr. 0377

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Korngröße: Quarz 0,4 mm

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen.

oder mit:
(Sandender Untergrund)
KOCH Bio FixActiv, Art Nr. 0407
Farbe: Transparent
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder
für den qm

Deckender Anstrich mit:
KOCH Bio Silikat Renovierungsfarbe, Art Nr. 0295
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Deckungsklasse: 2
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt
Korngröße: Fein
Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
Klassifikation nach DIN EN 13 300
mit Kieselöl (Sol)
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen
oder rollen.
Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät
spritzen.
für den qm

oder mit:

KOCH Bio Premium Silikatfarbe, Art Nr. 0254

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Deckungsklasse: 2

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

mit Kieselsol (Sol)

für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen
oder rollen.

Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät
spritzen.

für den qm

oder mit:

KOCH Bio Silikatfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0250

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Deckungsklasse: 1

Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt

Korngröße: Fein

Silikatfarbe nach: VOB, DIN 18363, 2.4.1

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

mit Kieselsol (Sol)

für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Erstanstrich verdünnt mit maximal 5 % KOCH FixActiv streichen
oder rollen.

Schlußanstrich unverdünnt aufstreichen oder Airlessgerät
spritzen.

für den qm

Zulage:

Ab Werk getönte **KOCH Bio Silikat Renovierungsfarbe, Art Nr. 0295** nach der Koch Farbenwerk Exklusiv Farbkarte.

Zulagenpreis

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 3, Farbton Nr.

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 4, Farbton Nr.

für den qm

Zulagenpreis Preisgruppe 5, Farbton Nr.

für den qm

	<p>KOCH Bio Premium Silikatfarbe, Art Nr. 0254 oder mit: KOCH Bio Silikatfarbe Meisterklasse, Art Nr. 0250 Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr. 0601 – 0760, Farbton nach Angaben der Bauleitung. Zulagenpreis für den qm Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne für den qm Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne für den qm</p>		
--	--	--	--