

# Koch Biokosil Bio Ziegel, Klinker & Schiefer Imprägnierung, Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0322 – 0323, Datum 12.11.2021, Seite 1 - 2, DE



## Anwendung

Macht den Baustoff Wasser abweisend Witterungsbeständig. Schützt den Baustoff vor Schimmel, Moosbildung, Öl, Fett und Schmutzbefall

## Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen. Landwirtschaftliche Gebäude

## Sonstiges

Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	rollen,bürsten, spritzen, Airless
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	--.
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 31442
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	Nr. 31442	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Verdünnen	kräftig mit Quirl rühren Wasser maximal bis 10 %	Dichte	ca.1,10g/ml
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 11,5
Zolltarifnummer	38249070	Lösemittel / VOC	0 %
Kunststoffdispersion	0 %	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, saugfähig, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung.		

## Verbrauch

Ziegel	300 – 500 ml / qm	Klinker, Schiefer,	150 – 300 ml / qm
--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Airless Anwendungen

Siehe: Technisches Merkblatt Airless

## Verarbeitung

Produkt gleichmäßig verstreichen, Tropfenbildung vermeiden Pfützen nicht zulassen, überflüssiges Material gleichmäßig verteilen. Nach abtrocknen des Arbeitsgangs den nächsten Arbeitsgang beginnen. Bei Regen, Feuchtigkeit ist die Verarbeitung einzustellen die bereits bearbeiteten Teile sind vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen.

## Produkt

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
0322 - 0323 Biokosil Ziegel Klinker u., Schiefer Imprägnierung	X	X		Trocknet transparent aus

## Geeignet auf:

Ziegel, Klinker, Schiefer,

## Nicht geeignet auf:

Schlecht oder nicht saugenden Untergrund

## Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen.

## Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Gemisch aus Wasserglas, Wasser, Silikat, Biokolin, Schmierseife, Kaliumcarbонат

## Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

## Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem

heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

**Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:**

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet [www.koch-farbenwerk.eu](http://www.koch-farbenwerk.eu)