

# Koch Biokosil Bio Graffiti Permanent Schutz

## Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0304 - 0305 Datum 12.11.2021, Seite 1 - 2, DE



### Verwendung

Bildet eine Schutzschicht zum Schutz von Graffiti - Verschmutzungen. Wirkt als Schutzfilm (= temporäre Trennschicht) gegen Graffiti auf leicht und stark saugende Untergründen.

### Anwendung

witterungsbeständig	für mineralisch saugenden Untergrund
guten Haftung auf Beschichtungen	wasserabweisend
UV-stabil	wasserdampfdurchlässig
leichte Verarbeitung	Feuchtigkeits Schutz

### Sonstiges

Farbe	milchig	Verarbeiten	Rollen, Pinsel, Airless
Zur Verarbeitung	fertig	Lösemittel / VOC	0 %
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr – 0,30 Ltr./ qm. nach Saugfähigkeit vom Untergrund
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Verdünnen	Unverdünnt verarbeiten
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte	Wasser
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080199 Anstrichmittel.	Reinigung	
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt	beachten
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 8
EU Zoll Tarifnummer	120112	Dichte	ca 1,08 g/ml
Kunststoffdispersion	0 %	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlosse
Abtönen	----		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, saugfähig sein, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

### Airless Anwendungen

Siehe: Airless Technisches Merkblatt

### Geeignet für:

Für den Innen und Außenbereich

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Farbton
Biokosil Graffiti Permanent Schutz	X	X	Milchig trocken transparent aus

### Geeignet auf:

Klinker, Beton, Sandstein, Holz, Thermoputz, Zementputz, Kalkputz, Ziegel, Klinker, Granit, Marmor, Hausfassaden, Putz, Farbaufstriche

### Nicht geeignet auf:

Auf nicht saugfähigen Untergrund

### Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Silikat, Kieselol, Wasser, Biokolol

### Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen.

### **Kennzeichnung**

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

### **Sicherheitshinweis**

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

### **Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:**

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet [www.koch-farbenwerk.eu](http://www.koch-farbenwerk.eu)