

Koch Biokosil Mörtel & Beton Vergütung

Dichtungsmittel

Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0318 - 0319 Datum 01.01.2016, Seite 1, DE



Verwendung

Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Dichtschlämme, Sanierputz, Sperrputz, Sanierputz, Dichtestrich. Die gebrauchsfertige Lösung wird in den Baustoff beigegeben macht den Baustoff Wasser abweisend. In das konsistente homogene Gemisch geeignet sind dafür langsam laufende Rührwerke, damit ein Lufteinschluss verhindert wird, bzw. eingeschlossene Luft Zwangsentweichen kann. Die Haftung von Folgeanstrichen wird nicht beeinflusst.

Sonstiges

Farbe	milchig	Verarbeiten	Beigabe
Zur Verarbeitung	fertig	Lösemittel / VOC	0 %
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C		
Temperatur:			
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach	nicht		
GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	Verdünnen	-
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080199	Arbeitsgeräte	Wasser
	Anstrichmittel.	Reinigung	
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	--	PH- Wert	ca. 11
EU Zoll Tarifnummer	120112	Dichte	ca 1,10g/ml
Kunststoffdispersion	0 %	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Abtönen	----		

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen. Für den Innen und Außenbereich

Beigabe in :

Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Dichtschlämme, Sanierputz, Sperrputz, Dichtestrich.

Verarbeitung Zugabe in Anmachwasser

Bei 1 Liter Wasser + 1 Liter Koch Biokosil Mörtel & Beton Vergütung beigegeben

Nicht geeignet auf:

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Wachsemulsion, Ethanol, Wasser, Kochsalz, diverse biologische mineralische Hilfsstoffe, (ohne Kunststoffe und Konservierungsmittel)

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen.

Kennzeichnung

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu