

Koch Ecoprimer Bio Holz Sperrgrund



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0555 -0558 Datum 16.06.2021, DE

Anwendung

- pigmentierte Grundierung
- ohne Kunststoffe / Acrylate
- ausgezeichnete Haftung auf Holz und anschließenden Beschichtungen
- absperren
- Pigmentiert: Weiß matt
- Für den Innen und Außenbereich
- isoliert durchschlagender färbender Holzinhaltsstoffen
- Erzeugt einen optimalen Verbund zwischen Holz, Grundierung und Endbeschichtung
- hohe Haftungseigenschaften
- Geeignet auf: Holz und Holzwerkstoffe

			Holz System
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	rollen, Pinsel, tauchen, Airless
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden 23 ° C und 50 % relative.Feuchte
Verarbeitung Temperatur:	+5°C	Verbrauch	ca. 0,1 Ltr. / qm ² je Anstrich.
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht		
EG-Abfallschlüssel	kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	EWC-Code : 080 0112	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
verdünnen	nicht geeignet	Haltbar bis:	12 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Anstriche	kräftig durchrühren	PH- Wert	nicht bestimmt
EU Zoll Tarifnummer	Nicht erlaubt, unverändert verarbeiten.	Dichte	ca. 1,1g/ml
Lösemittel / VOC	2 x	Kunststoffe / Acrylate	0 %
Abtönen	32100090		
Untergrund muss:	0,01 – 1,0 %		
	Nicht erlaubt, unverändert verarbeiten.		
	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)		
	Grundierung: Holzfeuchte unter 18 % gemäß BFS Merkblatt		

Airless Einstellungen

Siehe: Technisches Merkblatt Airless

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen. Holzhäuser, Fertighäuser, Holzfassaden, Holzwerkstoffe, Gartenzaun, rohes Holz, Holzplatten, altbeschichtetes Holz, Garagentor usw., für den Innen und Aussenbereich.

Grundierung	Innenbereich	Außenbereich	Farbton
Ecoprimer Bio Holz Sperrgrund	X	X	Weiß matt

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, Tapeten, schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus Silikat, Wasser, mineralische Füllstoffe, Kieselöl, Kaolin, Xanthan, Emulgator, Bio Ethanol, Pflanzenstärke, Guarkernmehl, Schwerspat

Verarbeitung: Bedingungen

Bei direkter Sonneneinstrahlung nicht verarbeiten, auch nicht auf von der Sonne aufgeheizten Untergrunden verarbeiten. Anstrichflächen schützen vor Sonne, Wind und Regen sowie während und nach der Verarbeitung. Lufttemperatur und Untergrundtemperatur + 5 °C dürfen nicht unterschritten werden.

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten		Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.	

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technische Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu