

Koch Ecoprimer FixActiv Bio Silikat Holzfarben Verdüner



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0575, 0576, Datum 27.10.2021, Seite 1, DE

Verdünnung der Produkte Holz Silikatfarben Vollton oder Lasur. Einstellung der Transparenz lasierender Farbbeschichtung, verdünnen der Color Volltonfarbe. Gestaltung von Holzwerkstoffen und Holz Farbbeschichtung. Gibt dem Gestalter alle Möglichkeiten auf seiner kreative Eigenschaften einzubringen. Speziell entwickelt für Koch Woodkosil Bio Holz Silikatfarbe Color oder Holzlasur

Anwendung

- mineralisch matt. Trocknet transparent aus.
- ohne Zusatz von Weichmachern
- Diffusionsoffen, nicht filmbildend
- Verkieselt mit dem Untergrund
- UV - beständig
- Resistent gegen Pilze und Schimmel
- ohne Zusatz von Bioziden
- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Witterungsstabil, Nicht brennbar
- ohne jegliche Kunststoffe z. B. (Acrylate) usw.
- Verkieselt unlösbar auf dem Untergrund
- umweltfreundlich, biologisch

Sonstiges

Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	beigeben
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	nach gebrauch
Temperatur:		Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	Frostfrei	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 06 02 99
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	Nr. 06 02 99	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch Dichte	beachten nicht für den Verzehr bestimmt ca.1,15g/ml
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet kräftig mit Quirl rühren	Lösemittel / VOC	3%
PH- Wert	ca. 11,5	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Zolltarifnummer	38249070		
Kunststoffdispersion	0 %		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Farbton
Ecoprimer FixActiv	X	X	milchig, Trocknet transparent matt aus

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus verschiedene Silikate, Wasserglas, (keine Synthetische Silikate), Bindemittel Biobinol, Wasser, Kieselöl,

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig. Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Woodkosil-Systems sind.

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein
Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu